

atex

高所作業車

HL21・21A

最高地上高 約2m
リフト時最大能力 300kg

らくらく作業
シンプル操作
揺れが少ない



フラット荷台



2段サイド荷台で 伸縮自在!



傾斜地・不整地でも安全作業！！

斜面でも作業できるよう、傾斜装置を装備。より広い範囲で活躍します！(HL21A型)

● HL21Aは、アウトリガ標準装備。(HL21はオプション)



最大 11 度

不整地に強い足廻り！

広幅クローラ、接地長1090mmと、安全・快適に作業できます。

余裕の作業能力！

最大リフト能力300kgで、二人での作業も余裕。操作BOXは作業台の上下に合わせて上下移動するので、枝下移動もスムーズです。

作業台への乗り降り楽々！

フレーム側にステップを設け、作業台への乗り降りが女性でも簡単にできます。

グリスニップル標準装備！



各回動支点部にグリスニップルを装備。(★8箇所)メンテナンスが簡単にできます。

簡単操作でラクチン！



前進・後進は、ワンレバー操作で簡単に切換えできます。

作業台上からも、操作しやすくなっています。

型 式	HL21 <21A>	
最大作業能力(kg)	350	
リフト最大作業能力(kg)	300	
車 体 質 量(kg)	全長×全幅×全高(mm)	2200×1220×1110
	量(kg)	590 <600>
荷 台 拡 張 時 長 さ × 幅 (mm)	長 さ × 幅 (mm)	1700 × 970
		1700 × 2060
走 行 部	走 行 形 式	エンドレスゴムクローラ
	操 向 形 式	サイドクラッチ(爪)
	ブ レ ー キ 形 式	内 拡 式
	クローラサイズ(W×P×L)(mm)	200×72×43
接 地 長 (mm)	1090	
	変 速 段 数	F 1 R 1
走 行 速 (km/h)	F1.9	R1.9
エンジン最大出力[kW(PS)]	OHV2.9(4.0)	
最低地上高(mm)	125	
荷台面地上高(mm)	670~1990	
そ の 他	油圧リフト(油圧リフト・側方傾斜装置)	

< >はA型仕様

※本機を安全に使っていただくために、本機には
▲危険 ▲警告 ▲注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
必ず守ってください。
※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。
取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 愛媛県松山市衣山1-2-5 〒791-8524
TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第11地割北川505-1 千028-3621
TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
- 関東支店 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633 千306-0313
TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 岐阜県大垣市本今5-128 〒503-0931
TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 愛媛県松山市衣山1-2-5 〒791-8524
TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1 千869-1102
TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター 愛媛県松山市馬木町899-6 〒799-2655
TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950