

atex

乗用草刈機

# 刈馬王



R-955 R-885 R-963S R-803(H) エコドライブモード表示機能搭載

刈馬王  
tugger!



## OPTION

### アワメータSET



(注文部品コード)  
● R-955-963S  
0674-950-200-0  
● R-885  
0671-900-021-0  
● R-803  
0673-950-200-0  
作業時間の管理が  
でき、点検整備時期  
の目安になります。

### 牽引フックSET



(注文部品コード)  
0670-960-200-0  
台車の牽引や、めか  
るみ脱出時などに使  
用できます。  
※R-803(H)はバン  
パーSET(0673-951-  
200-0)が必要です。

### HSTレバー (R-803) SET



(注文部品コード)  
● R-803  
0673-956-200-0  
走行速度を一定に  
固定できるので作業  
が楽になります。

### ツール(ナイフ)



(注文部品コード)  
0670-989-200-0  
ナイフの取り付け、外  
しの作業が安全&容  
易に行えます。

### 高刈りナイフステー



(注文部品コード)  
● R-955-R-963S  
0670-985-200-0  
標準のナイフステー  
に比べ約20mm高く  
刈ることができます。

### オイルランプSET



(注文部品コード)  
● R-885  
0671-900-022-0

### 枝フォーク




(注文部品コード)  
● (A) SET  
0674-957-100-0

(対象機種)  
● R-953-R-951-  
R-955-R-963-  
R-885

(注文部品コード)  
● (B) SET  
0674-957-500-0

(対象機種)  
● R-950-R-960-  
R-880-R-803

### 消耗部品



● ナイフSET(①②③④⑤⑥)各2(1台分)  
(注文部品コード) 0670-980-200-0

● ナイフボルトSET(①②③④)各1  
(注文部品コード) 0670-980-300-0

型 式	R-955	R-885	R-963S	R-803	R-803H	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1850×1060×850	1825×980×850	1850×1060×850	1795×920×850		
機 体 質 量(kg)	290	280	295	235	240	
ホイールベース(mm)	1215	1195	1215	1135		
ト レ ッ ド(mm)	前輪845 後輪785	前輪790 後輪735	前輪845 後輪785	前輪790 後輪735		
刈 取 部	刈 幅(mm)	950	880	960	800	
	刈 刃 形 状	フリーナイフ×2				
	刈 高(mm)	10~80(無段階)				
走 行 部	最大作業効率(a/h)	副変速高速:95/副変速低速:55	副変速高速:88/副変速低速:51	副変速高速:96/副変速低速:56	副変速高速:80/副変速低速:46	
	車速 前 進(km/h)	高速:0~10.0 低速:0~5.8				
	車速 後 進(km/h)	高速:0~6.0 低速:0~3.5				
	車輪 前輪・後輪	前輪3.50-7(Ø350) 後輪16×7.00-8(Ø400)				
エ ン ジ ン	操 縦 方 式	ノブ付丸ハンドル ラック&ピニオン機構				
	最小回転半径(mm)	1950	1870	1950	1750	
	エンジン型式	FS600V(注)燃料噴射式ガソリンエンジン	FS481V(※)	FH641V(※)	FH381V(※)	
シ ート	エンジン最大出力(kW/PS)	14.7(20.0)	11.9(16.0)	15.7(21.0)	9.7(13.0)	
	燃料タンク容量(ℓ)	6.4				
	前後調整(mm)	60	45	60	30	
装 備	右スライド調節(mm)	0・180・240・300	0・250	0・180・240・300	なし	
	ヘッドライト	標準装備				
	HSTレバー	標準装備			OPT	標準装備

※本機を安全に使っていただくために、本機には ▲ 注意 ▲ 警告 ▲ 危険 の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。  
 ※本機のお取組は「取扱説明書」を熟読の上で使用ください。  
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
 ※運搬車(石付含む)は、公道での乗車、走行はできません。  
 (小型特殊自動車で登録されたものは除く)  
 ※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。  
 ※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く、平成24年適用価格です。

ISO 14001 本社・工場  
ISO 9001 電動車、小型特殊自動車、乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。  
取 扱 店

## 豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771  
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。 <http://www.atexnet.co.jp/>  
 ●お客様ダイヤル 0120-870866 31210-120315

パワフル&シャープ!

# 人に優しい 自然に優しい 環境に優しい

刈馬王に  
新シリーズ登場!



## 新作! 草刈機専用 クッションシート

- Sパネ入りシートで乗り心地を向上しました。
- シートが右側へスライドするので木の幹近くまで草刈りが可能です。

※R-963S、R-803(H)除く



## 丸型刈刃カバー(左右)採用!

- 左右の刈刃カバーを丸型にして作物への傷や引っ掛かりを軽減しました。
- 右側の刈刃カバーはワンタッチで着脱でき、刈刃の交換、カバーの洗浄に便利です。 ※R-963S、R-803(H)除く



## 優れた草刈り性能!

- 軽い力で操作できるレバー類! 刈刃高さを無段階に調整できます。
- 低い車高で乗り降りがとってもラクラク。また、エンジンカバーは凸凹のない低いフルカバー採用で、枝や果物を傷めません。
- 左刈刃カバーは、丸みのある形状で木を傷めず障害物の回避も容易に行えます。



- R-955-R-963S  
■1,950mm
- R-885  
■1,870mm
- R-803  
■1,750mm

## 狭い場所での 作業にも!

- バツグンの旋回性と低い車体で狭い圃場や幹の周りも余裕で作業が行えます。



↑  
車体高さ  
850mm  
↓



## 刈刃カバー洗浄!

- 刈刃カバー上のジョイント部分に水道ホースをつなぎ、水を流しながら刈刃を回転させると、刈刃カバー内が丸洗いです。(約3分)

※R-803(H)除く



## エコドライブモード表示機能搭載!

作業に適正なエンジン回転を選択  
できます。(低~中負荷作業時)

※エコドライブモードとは…搭載エンジンのもっとも燃料消費の少ないエンジン回転域を、エコランプを使って表示します。



エンジン回転エコランプ

※R-963S、R-803(H)除く

# Kariba0 SERIES

軽快な動きで高効率!  
作業が楽しくなる  
刈馬王シリーズ。



**R-963S** 刈幅  
エンジン最大出力 960  
15.7kW(21PS) mm



**R-803(H)** 刈幅  
エンジン最大出力 800  
9.7kW(13PS) mm



使用する場所や  
用途に合わせて選べる4タイプ

記号説明

- スライドシート
- 排塵ファン
- エンジンカバーフルオープン
- 刈刃洗浄



**NEW!**  
**R-885** 刈幅  
エンジン最大出力 880  
11.9kW(16PS) mm



**NEW!**  
**R-955** 刈幅  
エンジン最大出力 950  
14.7kW(20PS) mm



~使いやすさを考えて、さらに充実した機能を付加しました。~



**刈高さ調整ストッパ**  
下限ストッパを設け、設定刈高さへの調整が容易になりました。  
※R-803(H)除く



**可動式刈高調整レバー**  
刈高調整レバーの折りたたみが可能で、枝に引っ掛かりにくくなりました。  
※R-803(H)除く



**HSTレバー**  
走行速度を一定に固定できます。HSTペダルを併用すると楽に作業が行えます。  
※R-803はオプション



**オイル警告灯**  
エンジンオイルの量が減少すると警告灯が点灯します。  
※R-885はオプション、R-803(H)は除く

## メンテナンスも楽々! ノブ1本でシート・エンジンカバーがフルオープンになり、点検・清掃がカンタン!



**軸受け部**  
各軸受け部はメンテナンス性良好なグリスニップル15箇所装備。  
(R-803(H):14箇所)



**排塵ファン**  
刈刃ブリーの下側にはファンを装備し、刈刃カバーの上の草を常に風圧で飛ばし草溜まりを防止。



**刈刃交換**  
刈刃を交換する場合、刈刃カバーを大きく開くことができ、また、刃の締め付けもソケットレンチでカンタンに行えます。