



自走式マニアローダ

コキアロウ

MSX650B MSX1030 M200B



豊かな土壌づくりを
コキアロウは、お手伝いいたします。



MSX650B

散布規制板で散布幅を自在に調節!

ツインスピナ搭載!
均一・ワイドな散布が可能!

完熟堆肥も
粒状化成堆肥も
OK!!

積み込み作業は、
ゲートを開ければ
地上高675mm!



M200B

こだわりの操作機能!使いやすさUP!

ダンフプレート (標準装備)



- ブリッジ現象の解消に&ホッパ内の残った堆肥も強制排出可能!

攪拌・搬送用ロータリー



- 攪拌・搬送用のロータリー形状が進化!
- 多種堆肥に適合・スムーズに排出。堆肥散布の効率もUP!

操作レバー



- 排出口は無段階調整式スライドシャッタ採用。
- シャッタ開度もレバー一部ストップで一定に調整可能。
- 差し込みピン変更で粒状化成肥料散布時のシャッタ微調整が可能!

■主要諸元		M200B
型式		M200B
最大積載容量(リットル)		210 (120kg)
機体寸法(規制値時)		1620×1155×1105
(長×幅×高)(mm) 規制値時		1620×1535×1105
機体質量(Kg)		255
操向方式		サイドクラッチ(爪)
クローラ(W×P×L)(mm)		170×72×28
走輪間距離(mm)		470
行接地長(mm)		650
変速段数		F2/R2
変速段数前進		2.1・4.1
(km/h) 後進		1.5・3.0
エンジン最大出力(kW(PS)(min ⁻¹))		2.9(4.0)/4000
ホッパ		
排出口開閉標準		0~124
(mm) 強制排出時		0~70
積込口高さ(mm)		675(ゲート開時)
スピナ径(mm)		370
スピナベース高(mm)		375
選別		
対応肥料		有機質堆肥(全分解型・半分解型)・粒状化成堆肥
散布幅		
乾燥完熟堆肥(m)		約1.2~4
粒状化成堆肥(m)		約2~8

■M200B散布適合堆肥			
堆肥の種類	適合状況	最大積載量	
有機質堆肥(全分解型・半分解型)	牛糞	○	200t/(120kg)
	原料	○	200t/(120kg)
	鶏糞	○	-
豚糞	△	-	
ぼかし堆肥	△	-	
石灰	×	-	
粒状石灰	×	-	
ペレット堆肥	△	-	
粒状化成堆肥(粒径2~3 ^φ の物)	○ ※1	100t/(120kg)	
上記以外(自家製、ブレンド)	△	-	

○=散布可能 △=実演確認要 ×=散布不可能
※1 エンジン最高回転での作業が必要



※本機を安全に使っていただくために、本機には
▲危険 ▲警告 ▲注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
 必ず守ってください。
 ※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

株式会社アテックス

- 〇本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
 TEL(089)924-7162(営業直通)
 〇東北営業所 TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
 〇関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
 〇中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
 〇中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
 〇九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

アテックスホームページ <http://www.atexnet.co.jp/>
 お客さまダイヤル 0120-870866



これ一台で、積みから散布まで おまかせ!

積み作業はわずか約60秒!



(写真はMSX650B・完熟堆肥)

小廻りきいて、ハウス・果樹園に最適!



(写真はMSX650B・拡散時)



最大作業能力
650kg

MSX650B

簡単作業・HST採用!

★操作部一新!
(ユニバーサルデザイン採用)



- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。面倒なギヤチェンジは不要。
- 荷台コンベア排出速度&走行速度の無段階調節ができ散布量を微調整できます。
- 積み、散布の切り替えは簡単ワンタッチ!
左右独立2段階開閉

作業能率UP!

★積載量UP! ★散布幅自在!

- 荷台横枠が100mm高くなり、作業効率、積込性がレベルアップ!(当社従来比)
- 散布幅は、1.2~2.5m



散布幅を調整できる
散布幅は堆肥の種類・状態により変わります。

安心機能!

- 可動転輪採用で畝越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ採用
- セーフティー機能採用
(セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。)



ステップS.E.T.



シートS.E.T.



フラップS.E.T.



堆肥ガードS.E.T.

あって嬉しいオプションいろいろ♪



★ワイドクローラ標準装備

クローラ幅350mm

★散布幅1.5m&

最大6~8m

★積込は大型ピータでわずか
約2分

最大作業能力
1000kg

MSX1030

機能も馬力も

ビッグサイズ!

●10a当り12~20分の高能率

●ハイパワーエンジン搭載
20馬力OHVツインガソリンエンジン搭載で
余裕の作業。
低騒音大型マフラー採用で快適作業。

●スピナ格納&セット
スピナの格納と散布時のセットは、
手元の油圧操作で簡単に行えます。

●簡単便利なHST採用
●セーフティー機能など
安全機能充実!

型式	MSX650B	MSX1030
最大作業能力(kg)	650	1000
機体寸法 格納時 (長×幅×高) (拡散散布時)	2780×1290×1218 (2780×1805×1218)	3455×1540×1770(1690) 3755×1540×1770(1500)
機体質量(kg)	635	1350
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1405×1093×466	1735×1200×450
荷台面地上高(mm)	504	755
走 走 クローラ(W×P×L)(mm)	250×72×41	350×72×52
行 走 間 距離(mm)	800	830
部 接 地 長(mm)	1064	1340
変 速 方 法	無段階変速(HST)	無段階変速(HST)+副変速(2速)
走 行 速 (前 進 / 後 進)	0~4.2 / 0~3	0~7 / 0~7
エンジン最大出力(kw/min)	6.9(9.4) / 2000	14.7(20.0) / 3600
ダ ンプ 角 度(°)	15	16
変 速 方 法	無段階変速(HST)	無段階変速(HST)
積 込 / 散 布 速 度 (mm/s)	10, 44 / 0~44	0~50 / 0~50
コンベア コンベアベルト	平ベルト(横サン(高さ3mm付))	平ベルト(横サン(高さ8mm付))
ピ ー タ 径(mm)	450	550
散 布 幅(m)	1.2~2.5	1.5, 6~8(拡散時)
平積み積載容量(m ³)	0.72	0.93
散 布 量 (m ³ /分)	0~1.14	0~1.5
散 布 能 率 (分/10a)	30~45	12~20
適 応 堆 肥	完熟堆肥・生堆肥	