

atex

乗用草刈機

刈馬王

タンク容量

14ℓ

大型燃料タンク

最大出力

16PS

(ネット13.4PS)

刈幅

800mm

スマート&コンパクトミニ

R-805

HST 手動レバー 標準装備

簡単・お手頃・充実装備!



シートグリップ

排塵ファン 標準装備

NEW!

さらに便利に
リニューアル!!

エンジンカバー

ノブボルト1つで着脱可能!



刈刃カバー取付部

右刈刃カバーが工具を使わず外せる



大型燃料タンク 14ℓ

長時間作業にも対応できる

燃料クーギ

● 新型ボルトガード付台形刈刃装着可能【オプション】

クラス
No.1最小回転半径
1,750mm

狭い場所、樹木の周辺でも

抜群の
小回り性能!最小回転半径はなんと
1,750mm前後高さ
730mm

軽トラックでも運べる!

低くて
コンパクト!

機体寸法

1,795(全長)×920(全幅)×850(全高)mm



※本機を安全に使っていただくために、本機には ▲危険 ▲警告 ▲注意 の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守って下さい。
 ※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認して下さい。
 ※事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

型 式	R-805	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1795×920×850	
機 体 質 量(kg)	245	
ホイールベース(mm)	1155	
ト レ ッ ド(mm)	前輪 790	後輪 735
刈 幅(mm)	800	
刈 刃 形 状	フリーナイフ×2	
刈 高(mm)	10~80(無段階)	
最大作業能率(h/h)	前進速:80	倒退速:46
車 速	前 進 (km/h)	高速:0~10.0 低速:0~5.8
	後 進 (km/h)	高速:0~6.0 低速:0~3.5
車 輪	前輪 3.50-TAG(015)	後輪 16×7.00-R(040)

	R-805
走 行 部	操 舵 方 式 / フリハンド / ラック&ピニオン機構
	最小回転半径(mm)
エ ン ジ ン	エ ン ジ ン 型 式 / HF5481Y1(500W)24V(12V)
	エンジン最大出力(PS)
	11.9(16.0) ネット 9.9(13.4)
シ ー ト	燃料タンク容量(ℓ)
	14
	前 後 調 整(mm)
	30
	右スライド調整(mm)
	なし
	ヘッドライト
	なし
装 備	H S T 手 動 レ バ ー
	標準

豊かさを創造し、
未来へ挑戦する 株式会社アテックス

本 社 TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771
 TEL (089) 924-7162 (営業直通)
 東北営業所 TEL (019) 697-0220 (代) FAX (019) 697-0221
 関東支店 TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233
 中部営業所 TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155
 中四国支店 TEL (089) 924-7162 (代) FAX (089) 925-0771
 九州営業所 TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423