

小型特殊自動車

抜群の操作性 & 安全性

前引四輪車 小型特殊自動車

平積みで
20kgコンテナ10個
積載可能
(SL51・56シリーズ)
※ステンレス荷台を除く



最大牽力 600kg
ダンプ なし
二輪 駆動
三方枠 水平保持

SL51EA (セル付)

最小回転半径



最大牽力 600kg
油圧 ダンプ
二輪 駆動

SL51DEA (セル付)

● 両サイド枠水平保持
※DSEAは除く

運搬車オプション

テカゴワク(56) SET

0457-280-300-0

取付可能型式: SL51 (EA)・SL56EA

〔税抜55,000円〕〔税込60,500円〕

荷台内寸(mm): 長2,080×幅1,280



たくさん積めて大助かり!!

★低い車高で荷物の積み下ろしも楽々!! ★スムーズ走行!!

りんご“手かご”積載仕様



型 式	SL51EA	SL51DEA	SL51DSEA
機 体 寸 法 [長(歩行時)×幅×高](mm)	2,945(3,210)×1,210×1,150	2,950(3,215)×1,210×1,150	2,840(3,105)×1,190×1,280
機 体 質 量 (kg)	360	400	370
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,830×1,080×240		1,740×1,060×300
荷台地上高(mm)	520		
操 向 方 式	アッコーマンジャント式		
変 速 段 数	F4/R2		
速度前進/後進(km/h)	2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9		
前 輪 タ イ ヤ	HC4.00-8-4PR		
後 輪 タ イ ヤ	AG19×8.00-10-4PR		
ホイールベース(mm)	1,510		
ト レ ッ ド (mm)	前輪850 後輪770		
型 式 名	カワサキ FJ180G		
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
総 排 気 量 (L/ccl)	0.179 {179}		
出力回転速度(kW/PS/rpm)	ネット値 定格 3.4 {4.6} /1,800 (最大 4.4 {6.0} /2,000)		
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量(L)	3.4		
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモーター併用		
そ の 他	デフ・デフロック	デフ・デフロック、油圧ダンプ	デフ・デフロック、油圧ダンプ、ステンレス荷台
運 転 免 許	小型特殊自動車免許		

※特別注文記号説明 E セルスタート S ステンレス(荷台内寸: 1,740×1,060×300)

小型特殊自動車

※公道を走行する場合は、小型特殊自動車免許が必要となります。
 ※小型特殊自動車は、自動車損害賠償責任保険に必ず加入してください。
 また、万一の交通事故補償に備えて、任意保険に加入しておかれることを
 お勧めします。 [型式認定番号]SL51・56シリーズ特2203



最大積載力 600kg ダンプ なし 四輪 駆動 三方枠 水平保持
SL56EA (セル付)



最大積載力 600kg 油圧 ダンプ 四輪 駆動
SL56DEA (セル付)

● 両サイド枠水平保持
 ※DSEAは除く

最大積載力 600kg 油圧 ダンプ 二輪 駆動
SL51DSEA
 (セル付・ステンレス荷台)

最大積載力 600kg 油圧 ダンプ 四輪 駆動
SL56DSEA
 (セル付・ステンレス荷台)



歩行(後押し)三輪車



最大積載力 250kg 荷台枠 スライド
SL20B

型 式	SL56EA	SL56DEA	SL56DSEA
機 体 寸 法 [長(歩行時)×幅×高](mm)	2,945(3,210)× 1,210×1,150	2,950(3,215)× 1,210×1,150	2,840(3,105)× 1,190×1,280
機 体 質 量 (kg)	410	450	420
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,830×1,080×240		1,740×1,060×300
荷台面地上高(mm)	520		
操 向 方 式	アッカーマンジャント式		
変 速 段 数	F4/R2		
速度 前進/後進 (km/h)	2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9		
前 輪 タ イ ヤ	AG4.00-8-4PR		
後 輪 タ イ ヤ	AG19×8.00-10-4PR		
ホイールベース (mm)	1,510		
ト レ ッ ド (mm)	前輪850 後輪770		
型 式 名	カワサキ FJ180G		
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
総排気量 (L(cc))	0.179 {179}		
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	ネット値 定格 3.4 {4.6} /1,800 (最大 4.4 {6.0} /2,000)		
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量 (L)	3.4		
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモーター併用		
そ の 他	四輪駆動		
運 転 免 許	—	油圧ダンプ	油圧ダンプ ステンレス荷台
	小型特殊自動車免許		

※特別注文記号説明 E セルスタート S ステンレス (荷台内寸: 1,740×1,060×300)

型 式	SL20B
機 体 寸 法 [長(歩行時)×幅×高](mm)	1,825×675×990
機 体 質 量 (kg)	115
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,255~1,595×580~960×160
荷台面地上高 (mm)	485
操 向 方 式	サイドクラッチ
変 速 段 数	F2 / R1
速度 前進/後進 (km/h)	2.9 5.0 / 3.0
前 輪 タ イ ヤ	AGP16×7.00-8(2PR)
後 輪 タ イ ヤ	HC3.50-5(2PR)
ホイールベース (mm)	1,020
ト レ ッ ド (mm)	前輪500
型 式 名	三菱 GB131
種 類	空冷4サイクルV型1気筒OHVガソリンエンジン
総排気量 (L(cc))	0.126 {126}
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	定格 2.3 {3.1} /3,600 (最大 3.0 {4.2} /4,000)
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	2.5
始 動 方 式	リコイルスタータ
そ の 他	サイドクラッチ付 パイプ枠引出し式荷台
運 転 免 許	—