

歩行型草刈機 RX-805



低重心の機体バランスで
斜面でも安定した刈取り作業

刈刃の交換時間
従来比60%低減!!

NEW

伸縮式刈高さ
上下レバー採用!

NEW

ハンドル上下が
手元レバー操作で楽々!

立ち乗リステップ
標準装備!!
(オプションで乗用可能)

刈幅 800 mm
使用最大傾斜角度 25 度
エンジン最大出力 10 PS

RX-805

● 自由自在のハンドル位置



上下4段階・左右各3段階(7ポジション)のハンドル旋回で、体格に合ったハンドルポジションの変更と、木の幹周りの刈取りも可能です。

● 台形刃採用



ナイフの先端を幅広の台形にすることで、寿命が更に長くなりました。

● 刈刃交換時間短縮



一列に一本のピンを通すことでナイフを固定、刈刃取付部(主軸)の軸径が大きくなり、草の巻付きを防止。ピンを引抜くだけのナイフ着脱作業で、交換時間が大幅に短縮しました。

● 刈高さ調節



- ロック⑥: 点検
- ロック④~⑤: 湿田・多量
- ロック①~③: 乾田・少量
- フリー: 前輪で地面に追従

型 式		RX-805
機体寸法(長×幅×高)(mm)		1830~1925×990×870~1,125
機 体 質 量 (kg)		253
ト レ ッ ド (mm)		660
刈 取 部	刈 幅 (mm)	800
	刈 刃 形 状・個 数	フリーナイフ・2×24
	刈 高 (フリー時)(mm)	0~80
	刈 高 (固定時)(mm)	20,75,130,190,250,315(点検)
走 行 部	最大作業能率(a/h)	28.8 (作業速度3速時)
	車 速	前進(km/h) 1.1 2.2 3.6
		後進(km/h) 1.0
	クローラ(W×P×L)	180×60×30
	接 地 長 (mm)	530
	轍 間 距 離	660

オプション

シートSET

部品CD: 0630-791-310-1B
税込価格 18,700 円
(本体価格 17,000 円)



※本機を安全に使っていただくために、本機には
⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
必ず守ってください。
※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※本機は公道での乗車、走行はできません。

取扱店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通)
- 関 東 支 店 TEL(0280)84-4231(代) ■ 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代)
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) ■ 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代)
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) ■ 九州営業所 TEL(096)292-3076(代)
- アテックスホームページ <https://www.atexnet.co.jp/>