

# 小型クローラ運搬車

XG300LDME・XG350DME (セルエンジン仕様)



## セルスタータ 標準装備

## XG350DME

油圧  
ダンブ



## XG300LDME

油圧  
ダンブ

リフト  
or  
ダンブ

20kgコンテナ  
最大  
**4個**  
積載可能

三菱  
**MiLai**  
エンジン  
搭載!!



Li-ionバッテリー内蔵

### 三方開閉式荷枠

(横枠固定3段階)



横枠水平 $\circ 30^\circ$ で  
固定可能!!

### 舟形クローラ採用!



後端を切り上げている  
ため、後進時の泥押し、  
湿田でのピッチングを  
抑え、圃場を荒す心配  
がありません!

型 式	XG300LDME	XG350DME
最大作業能力(kg)	300	350
機 体 寸 法(mm)	1,840 × 865 × 945	1,840 × 865 × 920
機 体 質 量(kg)	245	220
荷 台 内 寸(長×幅×高)(mm)	1,050 × 755 × 210	
荷 台 面 地 上 高(mm)	400 ~ 1,000	400
操 向 方 式	サイドクラッチ(爪)	
変 速 段 数	F2 / R2	
走行速度 前進/後進(km/h)	1.9 3.9 / 1.4 2.8	
クローラ(W×P×L)(mm)	170 mm × 72 mm × 33	
クローラ外幅(クローラ幅)(mm)	640(170)	
接 地 長(mm)	740	
工 種	三菱 MiLai GB131PL	
機 体 類	空冷4ストローク傾斜形横軸 OHV ガソリンエンジン	
総 排 気 量(L/CC)	0.126 {126}	
出力/回転速度(kW/PS)/rpm	連続定格 2.3 {3.1} / 3,600 (最大 3.0 {4.2} / 4,000)	
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
燃 料 タ ン ク 容 量(L)	2.5	
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルスタータ併用	
その他	油圧リフト or 油圧ダンブ 箱型三方開閉式荷台	油圧ダンブ 箱型三方開閉式荷台

※本機を安全に使っていただくために、本機には  
⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意 の安全表示ラベルを貼付しています。  
必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。  
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

取 扱 店

製造元 豊かさを創造し、未来へ挑戦する **株式会社アテックス**

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通)
- 関 東 支 店 TEL(0280)84-4231(代) ■ 東 北 営 業 所 TEL(019)697-0220(代)
- 中 四 国 支 店 TEL(089)924-7162(代) ■ 中 部 営 業 所 TEL(0584)89-8141(代)
- 部 品 セ ン タ ー TEL(089)979-5910(代) ■ 九 州 営 業 所 TEL(096)292-3076(代)
- アテックスホームページ <http://www.atexnet.co.jp/>