



乗用草刈機

R9824FB



— 2021.07 new product —

業界初、
4WDフロントサスペンション搭載

R9824FB

スライド シート	エンジン カバー フルオープン	排塵 ファン	刈刃 洗浄	サス ペンション	LED ヘッドライト
-------------	-----------------------	-----------	----------	-------------	---------------



進化^{した}刈馬王

エンジン カワサキ V型2気筒 FS691V

総排気量 **726cc**


刈幅 **980mm**

使用最大傾斜角度 **25度**



最小回転半径
2,200mm

快適な乗り心地へ
従来比17%振動軽減!



×

フロントサスペンション × Sバネ入りシート
フロントサスペンションとSバネ入りシートの相乗効果で、さらに快適な乗り心地を実現!

こだわりの機能充実



エコドライブモード
燃料消費の少ないエンジン回転域を、エコランプで表示。



シートスライド機能
シートが右側へスライドし、木の幹近くまで草刈可能。



ペダル位置調整
HSTのペダルパッドは50mmの調整幅で調整が可能。



飛散防止ゴム
飛散防止ゴム追加で、雑草や石飛び、ホコリの飛散を軽減。



刈高さ調整レバー
従来より**40%軽**くなり、少ない力で刈高さ調節が可能。

型 式	R9824FB
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,965×1,075×875
機 体 質 量(kg)	360
ホ イ ル ベ ース(mm)	1,320
ト レ ッ ド(mm)	前輪830 後輪785
刈 幅(mm)	980
刈 高(mm)	10 ~ 100 (無段階)
刈 刃 形 状	フリーナイフ×2
最大作業能率(a/h)	98
車 速 前 進(km/h)	0 ~ 10.0
車 速 後 進(km/h)	0 ~ 8.5
車 輪 前 輪・後 輪	前輪4.00-7-4PR (φ400) 後輪17×8.00-8-4PR (φ440)
操 舵 方 法	ノブ付丸ハンドル
最小回転半径(mm)	2,200
型 式 名	カワサキ FS691V
種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン
総 排 気 量(L/min)	0.726 {726}
出力/回転数 (kW (PS) /rpm)	ネット値 12.9 {17.5} /3,000 (最大 15.3 {20.8} /3,600)
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	14
始 動 方 式	セルモーター式
前 後 調 整(mm)	60
右スライド調整(mm)	0・240・300 (2段階)
ヘッドライト	LEDヘッドライト
H S T レ バ ー	座席右側標準装備

刈刃洗浄機能

水道ホースを差込み刈刃を回せば刈刃カバー内を洗浄。



約3分



オプション

装着事例

角度調整

収集幅
1,000mm

剪定枝を1箇所に収集!
枝フォーク(F)SET

[コードNo.] 0674-958-920-0
希 望 82,500円(税込)
小売価格 75,000円(税別)

※本機を安全に使っていただくために、本機には

⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意 の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

※本機は公道での乗車、走行はできません。

取 扱 店

製造元

豊かさを創造し、未来へ挑戦する **株式会社アテックス**

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) ■ 関東支店 TEL(0280)84-4231(代)
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) ■ 中四国支店 TEL(089)924-7162(代)
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) ■ 部品センター TEL(089)979-5910(代)
- アテックスホームページ <https://www.atexnet.co.jp/>