

# ミニだけどパワフル！/ 小型タイプのハンマーナイフモア

温湿条件に強い  
クローラタイプ

小回り・旋回性が抜群で、湿田・不整地等、作業圃場を選びません。  
低重心で傾斜地走行も安定した作業を実現!!



小さくても豊富な機能！  
扱いやすい入門モデル！



- エンジン最大出力 6.3Ps
- 使用最大傾斜角度 20度
- 刈幅 550mm
- RX-551



- ハリを採用！
- 背の高い草にも！



オプション  
0632-640-230-0

※RX-551 専用

軽量で操作が楽々

コンパクトで重すぎないので取り回しが楽々！  
ホイルタイプ 土の踏み固めが少なく、幅広タイヤの採用で安定した作業を実現!!



小型軽量ボディだから、  
小柄でも操作がカンタン！



- エンジン最大出力 4.9Ps
- 使用最大傾斜角度 20度
- 刈幅 500mm
- RS-500C

タイヤトレッド調整機能！



# ハンマーナイフモア

Flail Mower Catalogue

since 2007

RX-950 / RX-805C / RX-653EC  
RX-653C / RX-551 / RS-500C

**atex**  
株式会社アテックス



## オプション



ゲージホイルSET

[注文コード] 0632-640-230-0



ステップシートSET

[注文コード] 0630-790-210-2  
シートサスペンション付



シートSET

[注文コード] 0630-791-310-2  
シートサスペンション付



アワメータ(803/805)SET

[注文コード] 0631-733-200-1  
緊急停止スイッチ付

## 消耗部品

注文コード	部品名	対象機種	備考
0636-615-200-0	ナイフSET	RS-500C	ナイフ 24 枚・ボルト&ナット各 12 個 1 台分
0636-615-011-0	ナイフ(25×85)	RS-500C	ナイフ 1 枚
0632-613-260-0	ナイフ(551)SET	RX-551	ナイフ 30 枚・コガタボルト&タカナット各 6 個 1 台分
0632-610-011-0	ナイフ(30×97)	RX-551	ナイフ 1 枚
0632-613-012-0	ナイフジグ(551)	RX-551	ナイフ取付用ピン 1 本
0630-612-250-0	ナイフSET	RX-653C(EC)	ナイフ 36 枚・コガタボルト&タカナット各 6 個 1 台分
0630-612-012-0	ナイフジグ(653)	RX-653C(EC)	ナイフ取付用ピン 1 本
0631-613-400-0	ナイフSET	RX-805C	ナイフ 48 枚・コガタボルト&タカナット各 6 個 1 台分
0631-613-011-0	ナイフ(94×55)	RX-653C(EC)・RX-805C	ナイフ 1 枚
0631-613-012-0	ナイフジグ	RX-805C	ナイフ取付用ピン 1 本
0633-610-400-0	ナイフSET	RX-950	ナイフ 80 枚・六角穴付きボルト&S.W 各 8 個 1 台分
0633-610-021-0	ナイフ(30×97)950	RX-950	ナイフ 1 枚
0633-610-014-0	ナイフジグ(927)	RX-950	ナイフ取付用ピン 1 本

## 主要諸元

型 式	RX-950	RX-805C	RX-653EC	RX-653C	RX-551	RS-500C
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,905×1,130×1,080~1,320	1,830~1,925×990×870~1,125	1,800~1,900×805×870~1,125	1,470~1,530×695×905~1,110	1,390~1,480×670×840~1,050	
機 体 質 量(kg)	360	253	225	215	150	99
ト レ っ ト 幅(mm)	760	660	510	500	260~350	
刈 刃 形 状	フリーナイフ 2×40	台形フリーナイフ 2×24	台形フリーナイフ 2×18	フリーナイフ 2×15	台形フリーナイフ 2×12	
刈 刃 高(mm)	950	800	650	550	500	
刈 取 部	0~250~320(点検)					
最 大 作 業 率(a/h)	35.2(割变速速時)	28.8(作業速度:3速時)	23.4(作業速度:3速時)	18.2(作業速度:3速時)	11.2(作業速度:2速時)	
車 速 前 進(km/h)	0~37(耕運時) 0~50(点検)	0~80(耕運時) 0~50(点検)	0~80(耕運時) 0~50(点検)	0~80(耕運時) 0~50(点検)	0~45(耕運時) 0~70(点検)	
車 速 後 進(km/h)	0~18(耕運時) 0~24(点検)	0~18(耕運時) 0~24(点検)	0~18(耕運時) 0~24(点検)	0~18(耕運時) 0~24(点検)	0~18(耕運時) 0~24(点検)	
走 行 部	200 mm × 72 mm × 33 リング	180 mm × 60 mm × 30 リング	100 mm × 60 mm × 27 リング	—	—	
接 地 長(mm)	757	530	390	—	—	
最 小 回 転 半 径(mm)	1,560	1,250	1,125	950	1,100	
使 用 最 大 傾 斜 角 度(°)	30	25	25	20	20	
型 式 名	ブリッジアンドストラット 2V337	MEIKI POWER GB300PE	MEIKI POWER GB290PE	MEIKI POWER GB290PN	MEIKI POWER GB181LN	ホンダ GP160H
種 類						空冷 4 サイクル 1 気筒 OHV ガソリンエンジン
総 排 気 量(cc)	0.408 [408]	0.296 [296]	0.181 [181]	0.163 [163]		
出 力/回転数(kW/PS/P·rpm)	推奨 7.9 [10.5HP]/3,600 (最大 10.4 [14.0HP]/3,600)	5.5 [7.5PS]/3,600 (最大 7.3 [10PS]/4,000)	4.4 [6.0PS]/3,600 (最大 5.8 [8.0PS]/4,000)	3.4 [4.7PS]/1,800 (最大 4.6 [6.3PS]/2,000)	0.9 [1.3PS]/3,600 (最大 3.6 [4.9PS]/3,600)	
使 用 燃 料	5.4	6.0	3.6	3.1		自動車用無鉛ガソリン
燃 料 タ 坑 容 量(L)						
始 動 方 式	セルモーター	リコイルスター、セルモーター併用	リコイルスター			
ハンドル 上 下 調 芯	5段階	4段階	6段階	4段階		
ハンドル 旋 回 調 芯	左右に各2段階(5ポジション)	左右に各3段階(7ポジション)	左右に各2段階(5ポジション)	左右に各4段階(9ポジション)		

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。  
※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。  
※本機のご使用前に必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
※公道での乗前、走行はできません。  
※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。  
※希望小売価格については、沖縄・離島を除く適用価格です。  
※税込価格は消費税率 10% の価格になります。

ISO14001 本社・工場  
ISO9001 電動車・小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談は下記までご連絡ください。  
取扱店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する  
**株式会社アテックス**

- 本社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771  
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覗ください。  
<https://www.atexnet.co.jp/>



休耕田、果樹園などの草刈作業に!  
畠の残幹処理作業など多用途に大活躍!

製品・オプション  
・消耗品の  
価格はこちら



湿悪条件に強い  
クローラタイプ

小回り・旋回性が抜群で、湿田・不整地等、作業圃場を選びません。  
低重心で傾斜地走行も安定した作業を実現!!

HST走行、刈刃の回転方向切替え可能!!

**RX-950 (セル付)**

■ エンジン最大出力 14.0HP  
■ 使用最大傾斜角度 30度  
刈幅 950 mm

作業風景を動画でチェック!!

**刈高さ調整 電動スイッチ式**

**キルスイッチ**

**緊急停止**

**HSTレバー**

**刈刃回転方向 切替レバー**



安定感のある  
本格派!!

**RX-805C (セル付)**

■ エンジン最大出力 10.0PS  
■ 使用最大傾斜角度 25度  
刈幅 800 mm

**伸縮式刈高さ 上下レバー**

**立ち乗りリステップ 標準装備!!**

**ステップは 折畳式!**

**長寿命の 台形刈刃採用!**

**シートSET**  
0630-791-310-2  
※RX-805C専用



迷ったらこれ!  
売れ筋のスタンダードモデル!

**RX-653C RX-653EC (セル付)**

■ エンジン最大出力 8.0PS  
■ 使用最大傾斜角度 25度  
刈幅 650 mm

**伸縮式刈高さ 上下レバー**

**長寿命の 台形刈刃採用!**

**シートサスペンション付**

**オプション**



**吊りフック装備**

作業範囲が広がる吊りフック!

**イメージ図**

ガードレールやフェンス、塀などを、トラッククレーン等を使用し、越えることができます。RX-950・RX-805C・RX-653(EC)のみ

**フリー&ロック機構**

アテックス独自のフリー&ロック機構

**RX-551**

手元でワンタッチ切替可能!!

ロック①・② 乾田・少量・傾斜  
ロック③ 濡田・多量  
ロック④ 点検  
フリー(2段階) ソリで地面に追従

**RX-653C(EC) / RX-805C**

前輪で地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階のロック位置で高さを選択。

メンテナンス時 大きく持上げ 固定でき楽々!

上下5段階

他点検位置あり

**刈刃交換ピン式**

大好評の構造!! 刈刃の交換時間 従来比60%低減

引抜く

ナイフを容易に脱着!

一列に一本のピンを通すことでナイフを固定しているので、ピンを引き抜くだけでナイフ脱着作業が可能です。刈刃取付部(主軸)の軸径が大きくなり、草の巻付を防止。(RS-500Cを除く)

**ハンドル調節**

使う人に合わせてハンドル上下左右の調節が可能

自由自在のハンドル位置!

型式	ハンドル回転	ハンドル上下
RX-950	左右各2段 (5ポジション)	5段
RX-805C RX-653C(EC)	左右各3段 (7ポジション)	4段
RX-551	左右各2段 (5ポジション)	6段
RS-500C	左右各4段 (9ポジション)	4段

果樹園などで大活躍