

米袋リフタ

移動型



L305-MSAB(MFAB)

■揚程：～1,080(～1,480)mm
■最大揚量：32kg

L603-MFAB

■揚程：～1,370mm
■最大揚量：65kg

定置型



LE303-SBA

■揚程：600～800mm
■最大揚量：35kg

小米揚穀選別機



RC-L7 (RA・SA・MA・LA)

RC-L7 (NA)網なし

■機体寸法(長×幅×高)(mm): 1,130×265×1,335・1,435
■投入口高さ(mm):510・610
■中米出口高さ(mm):720・820
■小米排出高さ(mm):685・785
■最大処理能力(kg/h):420

選別替え網(mm)

R:1.70 S:1.75 M:1.80
L:1.85 W:1.90

堆肥散布車 **コキア** 1台3役! 積んで運んで散布する



エンジン最大出力 10.0 PS 最大作業能力 650kg

MSX650MB

■速度(前進/後進)(km/h):0～4.2/0～3
■散布幅(m):1.2～2.5
■機体寸法(長×幅×高)(mm):2,780×1,290×1,218

オプション

ステップ・シートSET
※MSX650MB専用
部品CD:0560-800-260-3
38,720(税込)

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。

高床作業車

楽ラクネ敵

エンジン最大出力 4.2 PS 最大作業能力 600kg E:セル付

XGH600B XGH600EB

■クローラ外幅(クローラ幅):1,030～1,830(130)mm
■速度(前進/後進)(km/h):0.40 0.85 1.75 3.45/0.44 0.72 1.85 2.90
■機体寸法(長×幅×高)(mm):2,410×1,275～2,075×1,115(1,215)
■荷台内寸(mm):2,145×1,205～2,005

オプション

パイプワック(600)SET
部品CD:0339-254-200-2
16,500(税込)
ニダイプレート(サブ)ASSY
部品CD:0339-243-200-1
17,600(税込)

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。

農業用石材クローラ運搬車

超信地旋回 無段変速

エンジン最大出力 10.0 PS 最大作業能力 800kg

油圧 ダンプ リフト

XS801LAD

■クローラ外幅(クローラ幅):650(200)mm
■速度(前進/後進)(km/h):0～3.2/0～1.4(無段変速)
■機体寸法(長×幅×高)(mm):2,065×660×1,170
■荷台内寸(mm):1,090×575×240

エンジン最大出力 9.0 PS 最大作業能力 750kg

油圧 ダンプ リフト

XS751LAD

■クローラ外幅(クローラ幅):650(190)mm
■速度(前進/後進)(km/h):0.9 1.7 2.0 4.0/1.3 3.0
■機体寸法(長×幅×高)(mm):2,025×660×1,155
■荷台内寸(mm):1,090×575×240

エンジン最大出力 4.9 PS 最大作業能力 400kg

油圧 ダンプ リフト

XS401LD ミニタイプ

■クローラ外幅(クローラ幅):500(130)mm
■速度(前進/後進)(km/h):1.0 2.6/1.1
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,500×500×1,050
■荷台内寸(mm):765×405×250

オプション

バケット(750)SET
※XS751LAD・XS801LAD専用
部品CD:0328-270-200-0
110,000(税込)

バケット(XS400LD)SET

※XS401LD専用
部品CD:0323-256-200-0
77,000(税込)

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読の上ご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※運搬車(石材用含む)は、公道での乗車、走行はできません。(小型特殊自動車登録されたものは除く)
※小型特殊自動車公道を走行する場合は、小型特殊自動車を運転できる運転免許が必要となります。
※小型特殊自動車は、自動車損害賠償責任保険に必ず加入してください。また、万一の交通事故補償に備えて、任意保険に加入しておかれることをお勧めします。
※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。
※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く、2022年12月31日までの適用価格です。
※電動車「マイピア」本体及びオプション品は非課税品目です。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162 FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423



01110-211240



アテックス製品ラインナップ 2022

since 1934

電動車いす **マイピア**

快適 安心 便利



BT43(B-W)

■TAISコード:00228-000027
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,195×650×1,100
■速度:前進0.5～6.0km/h無段階
後進0.5～2.0km/h無段階
■連続走行距離:30km(最高速度・平坦路・新品バッテリー)



BT7Y

■TAISコード:00228-000028
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,190×560×1,080
■速度:前進0.5～6.0km/h無段階
後進0.5～2.0km/h無段階
■連続走行距離:24km(最高速度・平坦路・新品バッテリー)

乗用草刈機 **刈馬王**

4WD 優れた4WD性能

2WD 抜群の操作性



スライドシート アルコアファン 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベクション LEDヘッドライト
R9824FB 刈幅 980mm
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,965×1,075×875
■刈高:10～100mm(無段階)



スライドシート アルコアファン 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベクション LEDヘッドライト
R9824AB 刈幅 980mm
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,910×1,075×875
■刈高:10～80mm(無段階)



スライドシート アルコアファン 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベクション LEDヘッドライト
R9820AB 刈幅 980mm
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,910×1,075×875
■刈高:10～80mm(無段階)



スライドシート アルコアファン 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベクション LEDヘッドライト
R9520AB 刈幅 950mm
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,850×1,060×855
■刈高:10～80mm(無段階)

R8816AB 刈幅 880mm

■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,825×980×855
■刈高:10～80mm(無段階)

ラジコン草刈機 **神刈** HYBRID KAMIGARI RJ700A



RJ700A 刈幅 700mm
RJ700A-W 防水プロ仕様(受注生産) 刈幅 700mm
■機体寸法(長×幅×高)(mm):1,515×1,110×775
■刈高:45～95mm(7段階)

オプション 枝フォークSET(装備) 82,500(税込)

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。

| 部品名 | 部品CD | 刈馬王搭載型式 |
|-------------|----------------|--|
| 枝フォーク(A)SET | 0674-958-600-0 | R-983Z・R-980(A)(AB)(Z)・R-955・R-953(全)・R-951・R-885・R-963(全) |
| 枝フォーク(B)SET | 0674-958-700-0 | R-803(全)・R-880(全)・R-950(全)・R-960(全) |
| 枝フォーク(C)SET | 0674-958-800-0 | R-805(全)・R8016A |
| 枝フォーク(D)SET | 0674-958-900-0 | R-980F(全)・R9824FA |
| 枝フォーク(E)SET | 0674-958-910-1 | R9824(A)(AB)・R9820(A)(AB)・R9520(A)(AB)・R8816(A)(AB) |
| 枝フォーク(F)SET | 0674-958-920-0 | R9824FB |



動画でわかる
作業風景
RS-500B

動画でわかる
作業風景
RX-550A



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

RS-500B 刈幅 500mm

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,390~1,480×670×840~1,050
- 刈高 : 20・45・70mm(フリー時)
- 使用最大傾斜角度 : 20度
- トレッド(mm) : 260・350



エンジン
最大出力
ネット値
6.0 PS

RX-550A 刈幅 550mm

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,470~1,530×695×810~1,060
- 刈高 : 20・45mm(フリー時)
- 使用最大傾斜角度 : 20度
- トレッド(mm) : 500



エンジン
最大出力
ネット値
8.0 PS

RX-653B 刈幅 650mm

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,800~1,900×805×870~1,125
- 刈高 : 0~80mm(フリー時)
- 使用最大傾斜角度 : 25度
- トレッド(mm) : 510



エンジン
最大出力
ネット値
10.0 PS

RX-805B 刈幅 800mm

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,830~1,925×990×870~1,125
- 刈高 : 0~80mm(フリー時)
- 使用最大傾斜角度 : 25度
- トレッド(mm) : 660

オプション
ステップシートSET
※RX-653B(EB)専用
部品CD : 0630-790-210-0
27,500(税込)

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。

オプション
シートSET
※RX-805B専用
部品CD : 0630-791-310-1
18,700(税込)

立乗り標準

※注1 2022年3月31日までの適用価格です。



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

XG303HB XG303YEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 590(150)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : H:2.1 4.1 / 1.5 3.0 E:1.9 3.8 / 1.4 2.8
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,555×600×840(885)
- 荷台内寸(mm) : 855~1,100×530~740×170



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

XG355HB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 645(150)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.1 4.1 / 1.5 3.0
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,670×680×885
- 荷台内寸(mm) : 950~1,115×530~900×150(増枠設置時 440)



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

XG355HFB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 645(150)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.1 4.1 / 1.5 3.0
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,775×865×885
- 荷台内寸(mm) : 1,050×755×210



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

XG350DHB XG350DMEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 640(170)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : H:1.84 3.76 / 1.29 2.65 ME:1.9 3.9 / 1.4 2.8
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,840×865×920
- 荷台内寸(mm) : 1,050×755×210



エンジン
最大出力
ネット値
4.9 PS

XG300LDHB XG300LDMEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 640(170)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : H:1.84 3.76 / 1.29 2.65 ME:1.9 3.9 / 1.4 2.8
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,840×865×945
- 荷台内寸(mm) : 1,050×755×210



エンジン
最大出力
ネット値
4.2 PS

XGR300AB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 675(180)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 0.4 0.7 1.2 1.6 2.7 4.4 / 0.6 2.1
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,705×675×1,080
- 荷台内寸(mm) : 950~1,110×520~900×150



エンジン
最大出力
ネット値
6.3 PS

SL52E

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,945×1,210×1,150
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9
- 荷台内寸(mm) : 1,830×1,080×240
- 荷台面地上高(mm) : 520

D...ダンプ S...ステンレス E...セルスタート



エンジン
最大出力
ネット値
6.3 PS

SL52DE SL52DSE

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,950×1,210×1,150
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9
- ステンレス荷台内寸(mm) : 1,740×1,060×300
- トレッド(mm) : 前輪 850・後輪 770



エンジン
最大出力
ネット値
6.3 PS

SL57E

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,945×1,210×1,150
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9
- 荷台内寸(mm) : 1,830×1,080×240
- 荷台面地上高(mm) : 520



エンジン
最大出力
ネット値
6.3 PS

SL57DE SL57DSE

- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,950×1,210×1,150
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9
- ステンレス荷台内寸(mm) : 1,740×1,060×300
- トレッド(mm) : 前輪 850・後輪 770



エンジン
最大出力
ネット値
4.2 PS

SL20AB

- タイヤ外幅 : 675mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.9 5.0 / 3.0
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,825×675×990
- 荷台内寸(mm) : 1,255~1,595×580~960×160

公式SNSをフォローして、最新情報をチェック!!



エンジン
最大出力
ネット値
5.6 PS

CTX1700BAB

- ロール幅(mm) : 170
- 標準切断寸法(mm) : 9・15(材木切断時)
- 処理能力(kg/h[m²/h]) : 樹木処理 : 300~600[4~7]
- ワラ処理 : 2,500~3,000



エンジン
最大出力
ネット値
8.0 PS

XG850MEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 1,050(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 1.4 2.4 4.1 7.2 / 1.1 1.9 3.6 6.2
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,900×1,210×1,245
- 荷台内寸(mm) : 1,830×1,080×240



エンジン
最大出力
ネット値
8.0 PS

XG850DMEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 1,050(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 1.4 2.4 4.1 7.2 / 1.1 1.9 3.6 6.2
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,900×1,210×1,245
- 荷台内寸(mm) : 1,830×1,080×240



エンジン
最大出力
ネット値
8.0 PS

XG850LADEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 1,030(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 2.0 4.3 6.9 / 2.0 4.3
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,840×1,185×1,425
- 荷台内寸(mm) : 1,845×1,080×230



エンジン
最大出力
ネット値
11.8 PS

XG1200LDEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 1,050(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 1.4 2.4 4.1 7.2 / 1.1 1.9 3.6 6.2
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,900×1,210×1,690
- 荷台内寸(mm) : 1,830×1,080×240



エンジン
最大出力
ネット値
6.0 PS

XG655LD XG655LDEB

- クローラ外幅(クローラ幅) : 950(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 0.79 1.40 2.55 4.54 / 0.65 0.87 2.11 2.83
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,380×1,165×1,510
- 荷台内寸(mm) : 1,480×1,040×210



エンジン
最大出力
ネット値
6.0 PS

XG655 XG655D

- クローラ外幅(クローラ幅) : 950(250)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 0.79 1.40 2.55 4.54 / 0.65 0.87 2.11 2.83
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,255(2,640)×1,230×1,155
- 荷台内寸(mm) : 1,500×1,100×210



エンジン
最大出力
ネット値
6.0 PS

XG555LD

- クローラ外幅(クローラ幅) : 780(200)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 0.79 1.40 2.55 4.54 / 0.65 0.87 2.11 2.83
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 2,055×1,085×1,440
- 荷台内寸(mm) : 1,300×960×210



エンジン
最大出力
ネット値
6.0 PS

XG555DN

- クローラ外幅(クローラ幅) : 675(180)mm
- 速度(前進/後進)(km/h) : 0.4 0.7 1.2 1.6 2.7 4.4 / 0.6 2.1
- 機体寸法(長×幅×高)(mm) : 1,705×675×1,080
- 荷台内寸(mm) : 950~1,110×520~900×150

公式SNSをフォローして、最新情報をチェック!!

