

クローラ型コンテナ運搬車

Crawler type container carrier Catalogue



atex

株式会社 アテックス

新製品ニュース

XVT500

安全性の徹底追及 玉ねぎピッカー追従仕様！



非常時のエンジン停止に！

緊急停止スイッチ装備

報知や合図に！

ホーン装備

XVT500

最大作業能力 500kg

- エンジン最大出力 10.0PS
- 適用コンテナ 脚付きコンテナ

希望 1,320,000円(税込)
小売価格 1,200,000円(税別)

挟圧防止！

デッドマンハンドル装備

万一、後進時に運転者が機体に挟まれた場合、走行を停止します。

前方衝突時停止！

フロントデッドマン装備

前進中、障害物に衝突した場合、走行を停止します。



コンテナのズレ防止！
脚置きポケット装備



荷台枠が不要！
フォークリフトでの作業も容易に行えます！

立乗リステップ
標準装備！



XVT500 の特徴

ギヤチェンジ不要!

HST(無段変速)制御

レバー1つで前進・後進が可能。さらに、速度調節が自由に行え、面倒なギヤチェンジが不要。

最大積載 500kg!

運搬作業の高効率化

大容量の荷物をコンテナボックスに採集し、フォークリフト作業で一度に運搬が可能。

ワンタッチ設計!

楽々給油

カバーをワンタッチで簡単に開閉可能。給油がしやすい機能です。



脚置きポケットにピタッとフィット!

操作部





※XVT500
シートサスペンション付

シートSET

コードNo. 0580-820-200-0
税込価格 20,900 円
(本体価格 19,000 円)

オプション

■ 主要諸元

型 式 名	三菱 GB300LE	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,675×1,115×1,380	
機 体 質 量 (kg)	410	
最 低 地 上 高 (mm)	155	
荷台外寸法(長×幅)(mm)	1,360×1,080	
荷 台 面 地 上 高 (mm)	455	
クローラ (W×P×L)	250mm×72mm×41リンク	
走 轆 間 距 離 (mm)	800	
行 接 地 長 (mm)	1,064	
変 速 方 法	無段変速 (HST)	
走行速度(前進/後進)(km/h)	0~4.1 / 0~2.9	
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	
総 排 気 量 (L{cc})	0.296 {296}	
出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 1,800 (最大 7.3 {10.0} / 2,000)	
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	6	
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモータ併用	

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※公道での乗車、走行はできません。

※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。

※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く適用価格です。

取 扱 店 製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

製造元

豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社アテックス



- 本 社 TEL(089)924-7161(代)
- TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代)
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代)
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代)
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代)
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代)
- 部品センター TEL(089)979-5910(代)

● アテックスのホームページはこちら <https://www.atexnet.co.jp/>



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車いす 小型特殊自動車 乗用車刈機

56310-230700